


Datenblatt
DIWOLA 900
 03.DIWA.0900



Anbauleuchte DIWOLA 900, Abdeckung opal rund, Netzanschlussklemme, Montage über Treibergehäuse, Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern in Treibergehäuse, Aufputzeinspeisung über Seitendeckel

Leuchtenart	Anbauleuchte
Montagearten	Anbau
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP20
Abdeckung	opal

Länge [mm]	900
Breite [mm]	28
Höhe [mm]	65


*Weitere Varianten auf Anfrage

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	on/off, DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000

Lichtfarbe [K]	4000	3000
Lichtstrom Leuchte [lm]	3550	3350
Lichtausbeute [lm/W]	149	142
Systemleistung [W]	24	
UGR ≤	28	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	

Ausführungen

4000K	03.DIWA.0900.A.940
3000K	03.DIWA.0900.A.930



Technische Änderungen vorbehalten.

Treibergehäuse: Ansicht von oben

