
Datenblatt

ESSENTIAL



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE PENDELROHRABHÄNGUNG DECKENEINBAUMONTAGE





ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test - Selbstest), Rettungszeichenrahmen aus filigranem Aluminium mit Pendelrohrabhängung

| Leuchtenart | Rettungszeichenleuchte |
|---------------------|------------------------|
| Erkennungsweite [m] | 30 |
| Montageart | Pendelrohr / Baldachin |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Farbe Rahmen | eloxiert* |
| Farbe Pendel | weiss RAL9016* |

| Betriebsart | Aalto Ctrl. / Lumi |
|--|---------------------|
| Elektr. Anschluss [V DC] | 220-240V AC 50-60Hz |
| $\textbf{Max. Eingangsleistung} \; [\textbf{W}]$ | 4 |
| Betriebszeit [h] | 1 |
| Schutzklasse | II |
| Garantie [Jahre] | 10 + 2 |

Bestehend aus folgenden Artikeln:

| Elektronik-Einheit | 03.ESSE.VE.92 |
|----------------------|-----------------|
| Deckenbaldachin | 03.ESSE.LG.DEPK |
| RZ-Rahmen mit Pendel | 03.ESSE.RZG.P |

Optionales Zubehör:

Einbetonierbüchse (verputzte Decken) 92.11.0017 Einbetonierbüchse (Sichtbetondecken) 92.11.0017

Zusätzlich 2 Piktogramme erforderlich:

| Grau (RAL9007) | 03.ESSE.RZ.GR30 |
|-------------------|------------------|
| Pfeil unten | 03.ESSE.RZ.PU30 |
| Pfeil links | 03.ESSE.RZ.PL30 |
| Pfeil rechts | 03.ESSE.RZ.PR30 |
| Pfeil links-oben | 03.ESSE.RZ.PLO30 |
| Pfeil links-unten | 03.ESSE.RZ.PLU30 |
| Dfeil rechts-ohen | 03 ESSE RZ PRO30 |

^{*}Weitere Varianten auf Anfrage