



ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test - Selbstest), Rettungszeichenrahmen aus filigranem Aluminium mit Seilabhangung

Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
Erkennungsweite [m]	30
Montageart	Deckeneinbau
Material Rahmen	Aluminium
Farbe Rahmen	eloxiert*

Betriebsart	Aalto Ctrl. / Lumi
Elektr. Anschluss [V DC]	220-240V AC 50-60Hz
Max. Eingangsleistung [W]	4
Betriebszeit [h]	1
Schutzklasse	II
Garantie [Jahre]	10 + 2

*Weitere Varianten auf Anfrage

Bestehend aus folgenden Artikeln:

Elektronik-Einheit	03.ESSE.LG.DES92
RZ-Rahmen mit Seilen	03.ESSE.RZG.S

Zusatzlich 2 Piktogramme erforderlich:

Grau (RAL9007)	03.ESSE.RZ.GR30
Pfeil unten	03.ESSE.RZ.PU30
Pfeil links	03.ESSE.RZ.PL30
Pfeil rechts	03.ESSE.RZ.PR30
Pfeil links-oben	03.ESSE.RZ.PLO30
Pfeil links-unten	03.ESSE.RZ.PLU30
Pfeil rechts-oben	03.ESSE.RZ.PRO30