



Linearleuchte LIBRA OPAL, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung opal, Durchgangsverdrahtung 5-Pol., Netzanschlussklemme, Wandmontage Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern

<b>Leuchtenart</b>	Linearleuchte
<b>Montagearten</b>	Anbau
<b>Farbe</b>	Aluminium farblos eloxiert*
<b>Schutzart</b>	IP 20*
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge [mm]</b>	auf Mass (mind. 500)
<b>Breite [mm]</b>	29
<b>Höhe [mm]</b>	95

<b>Elektr. Anschluss [V AC]</b>	220-240V AC 50-60Hz	
<b>Betriebsgerät</b>	intern	
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI*	
<b>Lebensdauer L80/B10 [h]</b>	60'000	
<b>Lichtfarbe [K]</b>	4000	3000
<b>Lichtstrom Leuchte [lm/m]</b>	<2x2550	<2x2450
<b>Lichtausbeute [lm/W]</b>	110	105
<b>CRI/Farbtoleranz [&gt;]</b>	90	
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	2x120	
<b>Systemleistung [W/m]</b>	<46 (2x23)	

\*Weitere Varianten auf Anfrage

