

# Plus Rettungszeichenleuchte TWSF192WA

Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup,  
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.



Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWSF192WA
Montage	Decken, Aufbau
Montage (mit Zubehör)	Wand
Zollcode	94056180
GTIN-Kode	06438045029269
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	80 mm
Breite	673 mm
Höhe	403 mm
Gewicht	6,3 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP55
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Erkennungsweite	60 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung W	6,9 W
Max Eingangsleistung VA	8,3 VA

220-240V 50/60 Hz AC	1h	IP 55	60 m	RAL 9003	850 °C
-O-	CE	AaltoCtrl	LumiTest	Escap	EN 1838
EN 60598-2-22					

## Abmessungen [mm]

