


Anbau- und Pendelleuchte RONDO 450 OPAL DIREKT, 360° Licht, passives Indirektlicht, Lichtfarbe 3000/3500/4000K einstellbar, weisses PMMA-Gehäuse, Abdeckung opal unten + seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

Leuchtenart	Anbau-/Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 43 (nur Leuchtenkörper)
Abdeckung	opal
Durchmesser [Ømm]	450
Höhe [mm]	95*
Gewicht [kg]	4,7

*Notlicht: 98

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtstrom Leuchte [lm]	7450
Systemleistung [W]	50
UGR ≤	25
Lichtausbeute [lm/W]	149
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000



Ausführungen

DALI	03.RND.450.OP.CC.LDA
Notlicht und DALI	03.RND.450.OP.CC.LNO
HF-Sensor*	03.RND.450.OP.CC.LSE
HF-Sensor* + Notlicht	03.RND.450.OP.CC.LSN

* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung


Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin

Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.01.001
schwarz	11.DB.01.002
silber	11.DB.01.003
chrom glanz	11.DB.01.004

* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar



Drahtseilabhängung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.315.W
schwarz	11.DB.07.315.S
silber	11.DB.07.315.SI
chrom glanz	11.DB.07.315.C

