


Anbau- und Pendelleuchte RONDO 500 TEXTIL, passives Indirektlicht, Lichtfarbe umstellbar, Abdeckung mikroprismatisch, Stoffschirm seitlich, Deckenmontage-Standard/Pendel/Drahtseilaufhängung mit entsprechendem Zubehör, Konverter intern, erhältlich mit Notlicht und/oder Bewegungs-/Tageslichtsensorik (HF) mit Schwarmfunktion

Leuchtenart	Anbau-/Pendelleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	gemäss Farbkarte
Material	B1 schwer entflammbar
Schutzzart	IP20
Abdeckung	mikroprismatisch
Durchmesser [Ømm]	500
Höhe [mm]	ab 117*

* Notlicht: ab 120

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI
Lebensdauer L80/B10 [h]	50'000
Lichtstrom Leuchte [lm]	6300
Systemleistung [W]	50
UGR ≤	22
Lichtausbeute [lm/W]	126
CRI/Farbtoleranz [>]	90
Lichtfarbe [K]	3000/3500/4000



Technische Änderungen vorbehalten.

Ausführungen

DALI	03.RNT.950.OP.CC.DA
Notlicht und DALI	03.RNT.950.OP.CC.NO
HF-Sensor*	03.RNT.950.OP.CC.SE
HF-Sensor* + Notlicht	03.RNT.950.OP.CC.SN


* HF-Bewegungssensor mit Schwarm und Tageslichterkennung

Montagezubehör (optional bestellbar)

Pendelrohr mit Baldachin

Farbe Pendelrohr und Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.01.001
schwarz	11.DB.01.002
silber	11.DB.01.003
chrom glanz	11.DB.01.004




* länger auf Anfrage, vor Ort kürzbar

Drahtseilabhangung mit Baldachin

Farbe Baldachin

weiss (Standard)	11.DB.07.315.W
schwarz	11.DB.07.315.S
silber	11.DB.07.315.SI
chrom glanz	11.DB.07.315.C



Technische Änderungen vorbehalten.

Farbkarte



Technische Änderungen vorbehalten.