


Slimspot II Line Midbay Sicherheitsleuchte

TWS1192WA


Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup,
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)



Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWS1192WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Einbau
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045023694
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	90 mm
Breite	90 mm
Höhe	47 mm
Gewicht	0.8 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Einbauöffnung	ø75
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Lichtstrom (lm)	70 lm


Abmessungen [mm]

Slimspot II Line Midbay Sicherheitsleuchte TWS1192WA



Slimspot II Line Midbay Sicherheitsleuchte TWS1192WA

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)



- 1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
 - Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
- R1 Abstand von Wand (X-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
-	-	1 lx	1 lx	1 lx
2.5	11	3.5	8	1
3	8	3.5	9	1
4	4.5	4	10	1
6	2	4	11	1
8	1.1	3	11	1