


Solid Zone Midbay Sicherheitsleuchte

TWS3692WA

Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup,
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)



220-240V
50/60 Hz
AC

RAL
9003

850 °C

-O-

AaltoCtrl

LumiTest

Escap


EN
1838

EN
60598-2-22


Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWS3692WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Aufbau
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	6438045021133
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	371 mm
Breite	181 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	1.5 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP65
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Lichtstrom (lm)	93 lm

Abmessungen [mm]

Solid Zone Midbay Sicherheitsleuchte TWS3692WA



Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)



- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

Montagehöhe (m)	Beleuchtungss- tärke unterhalb der Leuchte (lx)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R3 (m)
-	-	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
2.5	9	2	6	6	6
3	6.5	2	6.5	6.5	6.5
4	4	2.5	7	7	7
6	2	3	8.5	8.5	8.5
8	1	3.5	9	9	9