

Zonespot II Angle Sicherheitsleuchte

TWSD292WA

Sicherheitsleuchte mit 1-h-Superkondensator-Backup, drahtloser zentraler Überwachung und Selbsttest



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2025 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.



Produktinformationen	
ID (Product code) (DE)	TWSD292WA
System (DE)	Leuchten mit 1 h Escap-Superkondensator-Reserve und drahtloser Fernüberwachung
Montage	Aufbau
Montage (mit Zubehör)	Pendel
Zollkode	94056180
GTIN-Kode	06438045028194
ETIM class	Sicherheitsleuchte (EC001957)
Länge	180 mm
Breite	180 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.9 kg
Farbe	RAL9003 (Weiß)
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP40
Betriebstemperatur Min - Max (°C) (DE)	-25...+35
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Betriebszeit (h)	1 h
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C)	850 °C
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Lichtstrom (lm)	50 lm

Abmessungen [mm]

Zonespot II Angle Sicherheitsleuchte TWSD292WA

